



A* = distance is ideally
Length L of the connector - 10mm

Connector type BFM Seeflex 040E, made of polyester urethane, transparent/milk white.
Spigot BFM, 83mm long, stainless steel 1.4307, socket head for BFM connector 37mm long

Pipe diameter tolerance and roundness tolerance to DIN EN 10296-1
Lengths and angles – DIN ISO 2768-1 – Tolerance class V

L	Connector	Ø100	Ø120/125	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450
80	Article-no.	-	-	-	1220317205	1225317205	1230317205	1235317205	1240317205	1245317205
	Ø d	-	-	-	200	250	300	350	400	450
	S	-	-	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Weight in kg	-	-	-	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,5
100	Article-no.	1210317210	1212317210	1215317210	1220317210	1225317210	1230317210	1235317210	1240317210	1245317210
	Ø d	100	125	150	200	250	300	350	400	450
	S	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Weight in kg	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,2
150	Article-no.	1210317215	1212317215	1215317215	1220317215	1225317215	1230317215	1235317215	1240317215	1245317215
	Ø d	100	125	150	200	250	300	350	400	450
	S	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Weight in kg	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8
200	Article-no.	1210317220	1212317220	1215317220	1220317220	1225317220	1230317220	1235317220	1240317220	1245317220
	Ø d	100	124	150	200	250	300	350	400	450
	S	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Weight in kg	0,6	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2
250	Article-no.	1210317225	1212317225	1215317225	1220317225	1225317225	1230317225	1235317225	1240317225	1245317225
	Ø d	100	125	150	200	250	300	350	400	450
	S	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Weight in kg	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4
Spigot		Ø100	Ø120/125	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350	Ø400	Ø450
83	Article-no.	1210317200	1212317200	1215317200	1220317200	1225317200	1230317200	1235317200	1240317200	1245317200
	Ø d	97,8	125	149,5	200	250	299	349	395	443
	S	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2
	Weight in kg	0,4	0,5	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2

Denomination:

BFM Compensator

Date: 08/22

Datasheet-no.
11/21/1

Rev.
0